

Motore della pompa SPF 4500 / 400 V S1



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28063
GTIN (EAN): 4026092058824
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico:
possono essere acquistati dai partner di
assistenza:

Acque di scarico con sostanze fecali
Sì

Dimensioni

Peso netto:	32 kg
Peso lordo:	34 kg
Lunghezza imballaggio:	182 mm
Larghezza imballaggio:	182 mm
Altezza imballaggio:	313 mm

Trasportatore

Comando della pompa:	SPF 4500
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Corrente nominale:	7,7 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m

Sistema di auto-diagnostica (SDS):

T S-TC:	I
Tipo di protezione della centralina:	no
S-TC:	IP 68 (3m/48h)
	comandato tramite centralina

Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
--	-------

Prevalenza max.:	20 m
------------------	------

Numero di giri:	2845 U/min
-----------------	------------

Potenza P1:	4,5 kW
-------------	--------

Potenza P2:	3,7 kW
-------------	--------

Tipo di funzionamento:	S1
------------------------	----

Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
---	--------------------------------

Comando

Frequenza di rete:	50 Hz
--------------------	-------

Tensione di funzionamento:
Tipo di collegamento:
Corrente nominale:

400 V
Connessione diretta
7,7 A