

Azionamento pompa SPF 1500 400 V, S1, cavo 5 m



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28065
GTIN (EAN): 4026092058848
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto:	27 kg
Peso lordo:	29 kg
Lunghezza imballaggio:	182 mm
Larghezza imballaggio:	182 mm
Altezza imballaggio:	313 mm

Trasportatore

Pompa:	SPF 1500-S1
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Classe di protezione:	I
A prova di funzionamento a secco:	sì
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura:	comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Prevalenza max.:	8 m
Numero di giri:	1415 U/min
Potenza P1:	1,4 kW
Potenza P2:	1,1 kW
Tipo di funzionamento:	S1
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Corrente nominale:	2,7 A

Comando

Frequenza di rete: 50 Hz

Tensione di funzionamento:

400 V

Tipo di collegamento:

Connessione diretta