Pompa di ricambio KTP/SPZ1000 230 V, lunghezza del cavo di 5 m

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28351
GTIN (EAN): 4026092038420
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Pompa di ricambio con dispositivo di taglio per acque reflue contenenti feci

Variante	
Comando della pompa:	Centralina
Caratteristiche generali	
Norma:	EN 12050-1
Tipo di acque di scarico:	con sostanze fecali
Dimensioni	
Peso netto:	10,29 kg
Peso lordo:	10,62 kg
Lunghezza imballaggio:	379 mm
Larghezza imballaggio:	326 mm
Altezza imballaggio:	293 mm
Trasportatore	
Pompa:	SPZ 1000
Tipo di collegamento:	presa codificata
Tensione di funzionamento:	230 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Classe di protezione:	I
Classe di isolamento:	F
Cos▒ – fattore di potenza:	0,97
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	35 °C
Prevalenza max.:	10 m
Numero di giri:	2800 U/min
Potenza P1:	1,2 kW
Potenza P2:	0,7 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm²

Tipo di girante:	Trituratore
Protezione necessaria (pompa):	Protezione tramite centralina da 230 V
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Corrente nominale:	5,2 A

Comando	
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	presa codificata