Pompa ad imm. Aquadive KTP 300 senza interruttore a galleggiante,10 m



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28740
GTIN (EAN): 4026092000908
Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Girante libera per la massima sicurezza di funzionamento
- Cavo di collegamento colato impermeabile longitudinalmente
- Aspirazione in piano integrata

Descrizione

Pompa ad immersione KTP 300 senza interruttore a galleggiante, con piattello, connettore orientabile, filtro di aspirazione rimovibile, possibilità di abbassamento del livello dell'acqua a 8 mm.

Caratteristiche generali	
Materiale:	Materiale plastico
Norma:	EN 12050-2
Tipo di acque di scarico:	senza sostanze fecali
Lunghezza del cavo:	10 m
Dimensioni	
Peso netto:	4,33 kg
Peso lordo:	4,69 kg
Lunghezza:	275 mm
Larghezza:	390 mm
Altezza:	216 mm
Lunghezza imballaggio:	260 mm
Larghezza imballaggio:	260 mm
Altezza imballaggio:	260 mm

Trasportatore	
Pompa:	KTP 300
Numero di pompe:	1
Peso, pompa:	4 kg
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Tensione di funzionamento:	230 V
Classe di protezione:	I
Classe di isolamento:	F
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3 m)
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Resistenza all'acqua calda per un breve periodo (2 min):	80 °C
Prevalenza max.:	6 m
Numero di giri:	2800 U/min
Potenza P1:	0,34 kW
Potenza P2:	0,21 kW
Tipo di funzionamento:	S1
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Tipo di girante:	Girante libera
Passaggio libero:	10 mm
Protezione necessaria (pompa):	C 16 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Corrente nominale:	1,6 A
Comando	
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli