


## Centralina Comfort Duo, 230 V, con 4 int galleggiante



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28746SX

GTIN (EAN): 4026092058329

Gruppo di prezzo: 20

### Vantaggi

- Sistema di auto-diagnostica (SDS)
- Interfaccia USB per la lettura e l'impostazione
- Pronta per il collegamento grazie al connettore codificato

### Descrizione

Centralina Comfort per impianti di sollevamento o stazioni di pompaggio senza requisiti ATEX. Adatta agli impianti doppio da 230 V. Pronta per il collegamento grazie al connettore codificato per pompe, sonde ottiche di allarme e sensori di pressione. Possibilità di collegamento opzionale sulla morsettiera per interruttori a galleggiante, sonde conducimetriche e sonde di livello. Menù di navigazione intuitivo con display multi-riga. Menù di navigazione in sei lingue. È compreso un connettore USB per la lettura del diario d'esercizio elettronico e per la lettura e l'inserimento dei parametri rilevanti per il funzionamento. Semplice selezione dell'impianto da collegare con parametri di funzionamento preimpostati e specifici per ogni impianto. Visualizzazione dei valori di lettura attuali. Facile regolazione dei parametri rilevanti per il funzionamento, con contatore ore di funzionamento integrato. Con sistema di auto-diagnostica (SDS) per il monitoraggio della pompa, dei sensori e della batteria tampone. In caso di installazione impropria o di malfunzionamento, comparirà un segnale di allarme ottico e acustico. Inoltre di un messaggio collettivo di guasto e allarme tramite contatto a potenziale zero opzionale o tramite interfaccia seriale integrata (anche per modem GSM). Sono compresi due interruttori a galleggiante per la rilevazione dei punti di commutazione OFF e ON. Senza possibilità di rilevazione di un livello di allarme.

#### Variante

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo d'impianto: | Impianto doppio |
|------------------|-----------------|

#### Caratteristiche generali

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo di impianto: | Duo |
|-------------------|-----|

#### Dimensioni

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Peso netto:            | 6,46 kg |
| Peso lordo:            | 6,97 kg |
| Lunghezza imballaggio: | 360 mm  |
| Larghezza imballaggio: | 360 mm  |

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Altezza imballaggio:                                 | 175 mm                      |
| Trasportatore                                        |                             |
| Tipo di collegamento:                                | presa codificata            |
| Comando                                              |                             |
| Centralina:                                          | Comfort                     |
| Potenza stand-by:                                    | 2,7 W                       |
| Dispositivo di allarme:                              | Interruttore a galleggiante |
| Strumento di rilevazione del livello:                | Galleggiante                |
| Tipo di rilevazione del livello:                     | meccanico                   |
| Tipo di protezione della centralina:                 | IP54                        |
| Frequenza di rete:                                   | 50 Hz                       |
| Tensione di funzionamento:                           | 230 V                       |
| Tipo di collegamento:                                | presa codificata            |
| Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina: | 1,4 m                       |
| Contatto a potenziale zero:                          | opzionale                   |
| Interfaccia GSM:                                     | sì                          |
| Interfaccia USB:                                     | sì                          |
| Funzione di diario d'esercizio:                      | sì                          |
| Display multi-riga:                                  | sì                          |
| Batteria tampone:                                    | sì                          |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):                   | sì                          |
| Potenza max.:                                        | 3,2 kW                      |
| Protezione necessaria (centralina):                  | C 16 A                      |