Pompa ad imm. Aquadive STZ 1000 senza interruttore a galleggiante, 10 m

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28779
GTIN (EAN): 4026092055885
Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Girante libera per la massima sicurezza di funzionamento
- Cavo di collegamento colato impermeabile longitudinalmente
- Aspirazione in piano integrata

Descrizione

Pompa di ricambio Aquadive senza ATEX, con trituratore, senza comando a galleggiante.

Variante	
Larghezza del telaio:	senza interruttore a galleggiante
Caratteristiche generali	
Materiale:	Materiale plastico
Norma:	EN 12050-1
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico con sostanze fecali
Lunghezza del cavo:	10 m
possono essere acquistati dai partner di assistenza:	No
Dimensioni	
Peso netto:	10,52 kg
Peso lordo:	11 kg
Lunghezza:	258 mm
Larghezza:	258 mm
Altezza:	294 mm
Lunghezza imballaggio:	379 mm
Larghezza imballaggio:	326 mm
Altezza imballaggio:	293 mm
Contenuto di acque di scarico	
Raccordo di mandata:	R 1 ¼ "
Trasportatore	

Comando della pompa:	STZ 1000
Numero di pompe:	1
Peso:	10 kg
Tipo di collegamento:	presa codificata
Corrente nominale:	4,9 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	I
Classe di isolamento:	F
Cos – fattore di potenza:	0,97
Tipo di protezione della centralina:	IP 68 (3 m)
S-TC:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Resistenza all'acqua calda per un breve periodo (2 min):	80 °C
Prevalenza max.:	10 m
Numero di giri:	2800 U/min
Potenza P1:	1,2 kW
Potenza P2:	0,69 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 30%
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Tipo di girante:	Trituratore

Comando	
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	presa codificata
Corrente nominale:	4,9 A