

## Centralina Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28788

GTIN (EAN): 4026092066379

Gruppo di prezzo: 20

### Descrizione

Centralina con dispositivo di allarme visivo e acustico. A seconda del collegamento a un impianto singolo o doppio, è necessario rispettare un fusibile di protezione di C 20 A o C 32 A.

#### Caratteristiche generali

Colore: grigio

#### Dimensioni

Peso netto: 5,5 kg

Peso lordo: 6 kg

Lunghezza imballaggio: 650 mm

Larghezza imballaggio: 405 mm

Altezza imballaggio: 220 mm

#### Trasportatore

Tipo di collegamento: Connessione diretta

Protezione necessaria (protezione di linea): C 20 A

Corrente nominale: 6,3 - 10 A

#### Comando

Centralina: Comfort Plus

Interruttore salvamotore: sì

Potenza stand-by: 5 W

Protezione necessaria (RCD): 30 mA

Tipo di protezione della centralina: IP54

Tipo di collegamento: Connessione diretta

Contatto a potenziale zero: sì

Interfaccia GSM: sì

Interfaccia USB: sì

Funzione di diario d'esercizio: sì

Display multi-riga: sì

Batteria tampone: sì

Sistema di auto-diagnostica (SDS): sì