Centralina Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28788
GTIN (EAN): 4026092066379
Gruppo di prezzo: 20

Descrizione

Centralina con dispositivo di allarme visivo e acustico. A seconda del collegamento a un impianto singolo o doppio, è necessario rispettare un fusibile di protezione di C 20 A o C 32 A.

Caratteristiche generali	
Colore:	grigio
Dimensioni	
Peso netto:	5,5 kg
Peso lordo:	6 kg
Lunghezza imballaggio:	650 mm
Larghezza imballaggio:	405 mm
Altezza imballaggio:	220 mm
Trasportatore	
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 20 A
Corrente nominale:	6,3 - 10 A
Comando	
Centralina:	Comfort Plus
Interruttore salvamotore:	sì
Potenza stand-by:	5 W
Protezione necessaria (RCD):	30 mA
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Contatto a potenziale zero:	sì
Interfaccia GSM:	sì
Interfaccia USB:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì