Pompa di ricambio KTP 300 per Minilift

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28836
GTIN (EAN): 4026092000922
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Pompa di ricambio per acque reflue prive di sostanze fecali

Variante	
Comando della pompa:	Galleggiante
Caratteristiche generali	
Norma:	EN 12050-2
Tipo di acque di scarico:	senza sostanze fecali
Lunghezza del cavo:	5 m
Dimensioni	
Peso netto:	4,21 kg
Peso lordo:	4,49 kg
Lunghezza imballaggio:	276 mm
Larghezza imballaggio:	241 mm
Altezza imballaggio:	265 mm
Trasportatore	
Pompa:	KTP 300
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Tensione di funzionamento:	230 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Classe di protezione:	I
Classe di isolamento:	F
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3 m)
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	35 °C
Prevalenza max.:	6 m
Numero di giri:	2800 U/min
Potenza P1:	0,34 kW
Potenza P2:	0,21 kW
Tipo di funzionamento:	S1
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm²

Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Corrente nominale:	1,9 A

Comando	
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A