


## Pompa ad imm. Aquadive GTF 1000 con interruttore a galleggiante, 10m



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28860  
GTIN (EAN): 4026092044513  
Gruppo di prezzo: 20

### Vantaggi

- Girante libera per la massima sicurezza di funzionamento
- Cavo di collegamento colato impermeabile longitudinalmente
- Aspirazione in piano integrata

### Descrizione

Pompa ad immersione per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali, tipo KTP 1000, nuova denominazione:

GTF 1000

Variante  
Comando della pompa:

Galleggiante

Caratteristiche generali

Materiale:

Materiale plastico

Norma:

EN 12050-2

Tipo di acque di scarico:

senza sostanze fecali

Lunghezza del cavo:

10 m

Dimensioni

Peso netto:

10 kg

Peso lordo:

11,19 kg

Lunghezza:

195 mm

Larghezza:

195 mm

Altezza:

290 mm

Lunghezza imballaggio:

379 mm

Larghezza imballaggio:

326 mm

Altezza imballaggio:	293 mm
Trasportatore	
Pompa:	GTF 1000
Numero di pompe:	1
Peso, pompa:	10 kg
Tipo di collegamento:	presa codificata
Corrente nominale:	5,6 A
Classe di protezione:	I
Classe di isolamento:	F
Cos $\phi$ – fattore di potenza:	0,97
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3 m)
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Resistenza all'acqua calda per un breve periodo (2 min):	80 °C
Prevalenza max.:	10 m
Numero di giri:	2700 U/min
Potenza P1:	1,3 kW
Potenza P2:	0,75 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Tipo di girante:	Girante libera
Passaggio libero:	10 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Comando	
Tipo di rilevazione del livello:	meccanico
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	presa codificata
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A