

Scarico per cantina DN100 Griglia acciaio inox Classe L 15



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 29121
 GTIN (EAN): 4026092007853
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Chiusura antiodore integrata
- Cestello raccolta fanghi incluso

Descrizione

Lo scarico per cantina in materiale plastico per l'installazione a pavimento è dotato di una chiusura antiodore e di un cestello raccolta fanghi. Il rialzo con griglia a feritoie è regolabile in altezza telescopicamente.

Variante

Contenuto del sedimentatore:	sì
Posizione del collegamento laterale:	Tipo II
Altezza dell'acqua di sbarramento:	60 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	1,8

Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	30 - 90 mm
Peso netto:	2,97 kg
Peso lordo:	3,3 kg
Dimensione di installazione – larghezza:	320 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	400 mm
Profondità di posa:	216 - 266 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	380 mm
Larghezza:	290 mm
Lunghezza imballaggio:	380 mm
Larghezza imballaggio:	295 mm
Altezza imballaggio:	257 mm

Serbatoio/corpo base

Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	70 mm
---------------------------------------	-------

Tipo di entrata:	2
Materiale corpo base:	PP
Sistema:	laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	187 mm
Lunghezza della copertura:	187 mm
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Coperchio di chiusura:	avvitato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza del telaio:	200 mm
Materiale della cornice:	200 mm
Materiale del rialzo:	Materiale plastico
Contenuto del sedimentatore:	sì
Chiusura antiodore:	incluso