


Scarico pavim "L'Ultrapiatto" 79 DN50 Flangia a clip, Griglia a feritoie



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44700.20M
 GTIN (EAN): 4026092082782
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- diverse coperture Design

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 79 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Variante

| | |
|---|---|
| Sistema: | 125 |
| Apertura per l'acqua di infiltrazione: | opzionale |
| Guarnizione termosaldada sul corpo base: | Flangia a clip con membrana impermeabilizzante premontata |
| Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso): | W3-I |
| Altezza dell'acqua di sbarramento: | 50 mm |

Caratteristiche generali

| | |
|--------------------------|---|
| Norma: | EN 1253-1 |
| Larghezza nominale (DN): | 50 |
| Diametro esterno (DA): | 50 mm |
| Chiusura antiodore: | incluso |
| Sostenibile: | grazie all'impiego di materiale riciclato |

Dimensioni

| | |
|--|-------------|
| Possibilità di regolazione in altezza: | 88 - 139 mm |
|--|-------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Peso netto: | 0,76 kg |
| Peso lordo: | 0,76 kg |
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico |
| Lunghezza: | 227 mm |
| Larghezza: | 163 mm |
| Altezza: | 82 mm |
| Lunghezza imballaggio: | 220 mm |
| Larghezza imballaggio: | 160 mm |
| Altezza imballaggio: | 185 mm |
| | |
| Serbatoio/corpo base | |
| Numero di uscite: | 1 |
| Materiale corpo base: | ABS |
| Tipo di bocchettone: | laterale |
| | |
| Caratteristiche di copertura | |
| Tipo di copertura: | Griglia a feritoia |
| Materiale della copertura : | Acciaio inox |
| Colore della copertura: | argento |
| Larghezza della copertura: | 120 mm |
| Altezza della copertura: | 9 mm |
| Lunghezza della copertura: | 120 mm |
| Superficie: | Acciaio inox lucidato |
| Materiale del telaio: | Materiale plastico |
| Blocco: | sbloccato |
| Classe di carico: | K 3 (EN 1253-1) |
| Classe antiscivolo: | R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097 |
| Forma rialzo: | angolare |
| Materiale del rialzo: | ABS |