


Scarico pavim "L'Ultrapiatto" 79 DN50 Flangia a clip, Griglia a feritoie





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44700.20M

GTIN (EAN): 4026092082782

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- diverse coperture Design

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 79 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Variante

Sistema: 125

SonicControl: opzionale

Guarnizione termosaldata sul corpo base: Flangia a clip con membrana impermeabilizzante

premontata

Alimentazione d'acqua: W3-I Altezza dell'acqua di sbarramento: 50 mm

Caratteristiche generali

Norma: EN 1253-1

Larghezza nominale (DN): 50
Diametro esterno (DA): 50 mm
: No

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza: 88 - 139 mm
Peso netto: 0,76 kg
Peso lordo: 0,76 kg



Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Larghezza:163 mmAltezza:82 mmLunghezza:227 mmLarghezza imballaggio:160 mmAltezza imballaggio:185 mmLunghezza imballaggio:220 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1
Materiale corpo base: ABS
Sistema: laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Materiale della copertura:

Colore della copertura:

Larghezza della copertura:

Altezza della copertura:

Lunghezza della copertura:

Comm

120 mm

120 mm

120 mm

Superficie: Acciaio inox lucidato Materiale del telaio: Materiale plastico

Coperchio di chiusura: sbloccato
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)

Classe antiscivolo: R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097

Forma rialzo: angolare
Materiale del rialzo: ABS
Chiusura antiodore: incluso