



Scarico pavim "L'Ultrapiatto" 79 DN50 Variofix Griglia feritoie avvitata



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44700.51
 GTIN (EAN): 4026092080931
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- diverse coperture Design

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 79 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Variante

Sistema:	125
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	opzionale
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):	W3-I
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:	1,2
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	1,3
Caratteristiche generali	
Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50 mm
Chiusura antiodore:	incluso

Sostenibile:	grazie all'impiego di materiale riciclato
Dimensioni	
Possibilità di regolazione in altezza:	119 - 174 mm
Peso netto:	2,27 kg
Peso lordo:	2,27 kg
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	312 mm
Larghezza:	312 mm
Altezza:	79 mm
Lunghezza imballaggio:	390 mm
Larghezza imballaggio:	190 mm
Altezza imballaggio:	310 mm
Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	ABS
Tipo di bocchettone:	laterale
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	138 mm
Altezza della copertura:	9 mm
Lunghezza della copertura:	138 mm
Superficie:	levigato
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Blocco:	avvitato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio:	150 mm
Lunghezza del telaio:	150 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS