


Scarico pavim "L'Ultrapiatto" 79 DN 50 Griglia Design Kessel Lock & Lift



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44700.63
GTIN (EAN): 4026092080917
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- diverse coperture Design

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 79 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Variante

Sistema:	125
SonicControl:	opzionale
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50 mm
:	No

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	95 - 145 mm
Peso netto:	0,88 kg
Peso lordo:	0,93 kg
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Larghezza:	163 mm
Altezza:	79 mm

Lunghezza:	227 mm
Larghezza imballaggio:	163 mm
Altezza imballaggio:	150,5 mm
Lunghezza imballaggio:	226,9 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	ABS
Sistema:	laterale

Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia Design
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	120 mm
Altezza della copertura:	16 mm
Lunghezza della copertura:	120 mm
Superficie:	levigato
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Coperchio di chiusura:	Lock & Lift
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Colore della griglia:	Kessel
Classe antiscivolo:	R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Lunghezza del telaio:	132 mm
Materiale della cornice:	132 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antiodore:	incluso