


Scarico p pav. "L'ultrapiatto" 54 DN 40, WaD, Griglia Design Kessel, L&L



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44740.63M
GTIN (EAN): 4026092080764
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- chiusura antiodore estraibile nel rialzo inclusa
- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 54 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Variante

Sistema:	125
SonicControl:	opzionale
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534
Alimentazione d'acqua:	W3-I
Altezza dell'acqua di sbarramento:	22 mm

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):	40
Diametro esterno (DA):	40 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	70 - 121 mm
Peso netto:	0,88 kg
Peso lordo:	1,03 kg
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Larghezza:	200 mm

Altezza:	54 mm
Lunghezza:	246 mm
Larghezza imballaggio:	247 mm
Altezza imballaggio:	180 mm
Lunghezza imballaggio:	247 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	ABS

Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia Design
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	120 mm
Altezza della copertura:	16 mm
Lunghezza della copertura:	120 mm
Superficie:	levigato
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Coperchio di chiusura:	Lock & Lift
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Colore della griglia:	Kessel
Classe antiscivolo:	R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Lunghezza del telaio:	132 mm
Materiale della cornice:	132 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antiodore:	incluso