


Scarico p pav. "L'ultrapiatto" 54 DN 40 WaD Griglia Design L&L, Megastop



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44740.66M
GTIN (EAN): 4026092080818
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- chiusura antiodore estraibile nel rialzo inclusa
- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 54 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Variante

Sistema: 125

SonicControl: opzionale

Blocco antiriflusso: fino a 0,1 bar

Guarnizione termosaldatura sul corpo base: Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534

Alimentazione d'acqua: W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento: 10 mm

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN): 40

Diametro esterno (DA): 40 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza: 70 - 121 mm

Peso netto: 0,65 kg

Peso lordo: 1,11 kg

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Larghezza:	200 mm
Altezza:	54 mm
Lunghezza:	246 mm
Larghezza imballaggio:	331 mm
Altezza imballaggio:	123,4 mm
Lunghezza imballaggio:	331 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	ABS

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia Design
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	120 mm
Altezza della copertura:	16 mm
Lunghezza della copertura:	120 mm
Superficie:	levigato
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Coperchio di chiusura:	Lock & Lift
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Colore della griglia:	Kessel
Classe antiscivolo:	R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Lunghezza del telaio:	132 mm
Materiale della cornice:	132 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antidore:	Megastop