


Corpo base Practicus DN 100, Uscita verticale



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45210
 GTIN (EAN): 4026092033593
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit

Descrizione

Scarico per pavimento Practicus con chiusura antidore estraibile, guarnizione a labbra e copertura protettiva per cantiere. Protezione sonora:

secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda

Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Bordo di connessione
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm
Omologazione:	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Chiusura antidore:	incluso

Dimensioni

Peso netto:	0,74 kg
Peso lordo:	0,85 kg

Diametro:	135 mm
Altezza:	201 mm
Lunghezza imballaggio:	200 mm
Larghezza imballaggio:	200 mm
Altezza imballaggio:	175 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	PP
Tipo di bocchettone:	verticale