


Corpo base Practicus Flangia TP, DN 100, Uscita verticale



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45219
 GTIN (EAN): 4026092033821
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit

Descrizione

Scarico per pavimento Practicus con chiusura antiodore estraibile, guarnizione a labbra e copertura protettiva per cantiere. Protezione sonora:

secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

125

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna 50 mm

Altezza dell'acqua di sbarramento:

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):

100

Diametro esterno (DA):

110 mm

Omologazione:

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

Chiusura antiodore:

incluso

Dimensioni

Peso netto:	1,9 kg
Peso lordo:	2,22 kg
Diametro:	273 mm
Altezza:	217 mm
Lunghezza imballaggio:	280 mm
Larghezza imballaggio:	280 mm
Altezza imballaggio:	260 mm
Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	PP
Tipo di bocchettone:	verticale