


Corpo base Practicus DN 50, Uscita verticale



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45250
 GTIN (EAN): 4026092033579
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit

Descrizione

Scarico per pavimento Practicus con chiusura antidore estraibile, guarnizione a labbra e copertura protettiva per cantiere. Protezione sonora:

secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Altezza dell'acqua di sbarramento:

125

Bordo di connessione

Bordo di connessione

50 mm

Caratteristiche generali

Norma:

Larghezza nominale (DN):

Diametro esterno (DA):

Omologazione:

EN 1253-1

50

50 mm

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

Chiusura antidore:

incluso

Dimensioni

Peso netto:

0,59 kg

Peso lordo:	0,7 kg
Diametro:	135 mm
Altezza:	191 mm
Lunghezza imballaggio:	200 mm
Larghezza imballaggio:	200 mm
Altezza imballaggio:	175 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	PP
Tipo di bocchettone:	verticale