


Corpo base Practicus Flangia TP, DN 50, Uscita verticale



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45259
GTIN (EAN): 4026092033807
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit

Descrizione

Scarico per pavimento Practicus con chiusura antiodore estraibile, guarnizione a labbra e copertura protettiva per cantiere. Protezione sonora:

Variante
Sistema:
Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Altezza dell'acqua di sbarramento:

Caratteristiche generali
Larghezza nominale (DN):
Diametro esterno (DA):
Omologazione:

Chiusura antiodore:

Dimensioni

secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda

125

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna 50 mm

50

50 mm

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

incluso

Peso netto:	1,77 kg
Peso lordo:	2,06 kg
Diametro:	273 mm
Altezza:	207 mm
Lunghezza imballaggio:	280 mm
Larghezza imballaggio:	280 mm
Altezza imballaggio:	260 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:	1
-------------------	---

Materiale corpo base:	PP
-----------------------	----

Tipo di bocchettone:	verticale
----------------------	-----------