

Corpo base Practicus Flangia TP, DN 50, Uscita verticale



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45259
GTIN (EAN): 4026092033807
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit

Descrizione

Scarico per pavimento Practicus con chiusura antiodore estraibile, guarnizione a labbra e copertura protettiva per cantiere. Protezione sonora:

secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

125

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna

Altezza dell'acqua di sbarramento:

50 mm

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):

50

Diametro esterno (DA):

50 mm

Foro (DN) max. dell'entrata:

Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

possono essere acquistati dai partner di assistenza:

No

Dimensioni

Peso netto:

1,77 kg

Peso lordo:

2,06 kg

Diametro:

273 mm

Altezza:

207 mm

Lunghezza imballaggio:

280 mm

Larghezza imballaggio:

280 mm

Altezza imballaggio:	260 mm
Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	PP
Sistema:	verticale
Caratteristiche di copertura	
Chiusura antiodore:	incluso