



Scarico pav Practicus flangia TP DN70 vert., Impermeabil, Griglia Design



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45279.53
 GTIN (EAN): 4026092052464
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit

Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Practicus in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una flangia di tenuta a pressione, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Rialzo regolabile in altezza telescopicamente in ABS incluso. Lo scarico soddisfa particolari requisiti di isolamento sonoro secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda. La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Altezza dell'acqua di sbarramento:

125

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna

50 mm

Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 2,1

Caratteristiche generali

Norma: EN 1253-1
Larghezza nominale (DN): 70
Diametro esterno (DA): 75 mm
Foro (DN) max. dell'entrata: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza: 10 - 23 mm
Peso netto: 3,59 kg
Peso lordo: 4,58 kg
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico
Lunghezza: 273 mm
Larghezza: 273 mm
Lunghezza imballaggio: 586 mm
Larghezza imballaggio: 386 mm
Altezza imballaggio: 400 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1
Materiale corpo base: PP
Sistema: verticale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia Design
Materiale della copertura : Acciaio inox 14301
Colore della copertura: argento
Larghezza della copertura: 120 mm
Lunghezza della copertura: 120 mm
Materiale del telaio: Acciaio inox 14301
Coperchio di chiusura: Lock & Lift
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)
Colore della griglia: Kessel
Classe antiscivolo: R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Lunghezza del telaio: 132 mm
Materiale della cornice: 132 mm
Rialzo: regolabile in tre dimensioni
Materiale del rialzo: ABS
Chiusura antidore: incluso