

Scarico a parete Scada cop. Wave V2A membrana imperm fissata



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48000.03M
GTIN (EAN): 4026092079133
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di installazione flessibili e confortevoli
- Membrana impermeabilizzante premontata
- Chiusura antiodore alternativa Multistop

Descrizione

Lo scarico a parete Scada è adatto al drenaggio del pavimento all'interno e offre delle possibilità di collegamento davanti, a sinistra o a destra.

Variante

Illuminazione:

senza

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1
(fino al valore indicato compreso):

W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento:

22 mm

Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo
di acqua:

0,5

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):

50

Diametro esterno (DA):

58 mm

Chiusura antiodore:

incluso

Dimensioni

Peso netto:

1,86 kg

Peso lordo:

2,35 kg

Lunghezza:

362 mm

Larghezza:

195 mm

Altezza:

353 mm

Lunghezza imballaggio:

395 mm

Larghezza imballaggio:

295 mm

Altezza imballaggio:

269 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:

1

Materiale corpo base: ABS

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Materiale della copertura :

Colore della copertura:

Altezza della copertura:

Lunghezza della copertura:

Altezza rivestimento min.:

Superficie:

Materiale del telaio:

Blocco:

Design della griglia:

Altezza max. del rivestimento:

Forma rialzo:

Materiale del rialzo:

Copertura Scada

Acciaio inox 14301

argento

74 mm

312 mm

15 mm

Acciaio inox spazzolato

ABS

innestato

Wave

19 mm

angolare

ABS