

Scarico per parcheggio Ecoguss DN125 tonda Colleg tubo mater plastico



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48504
GTIN (EAN): 4026092036136
Gruppo di prezzo: 40

Vantaggi

- Infrangibile e resistente
- esistente alle temperature fino a 400 gradi Celsius

Descrizione

Lo scarico per parcheggio Ecoguss è destinato al drenaggio puntuale ed è dotato di un cestello raccolta fanghi. Il materiale composito riciclabile Ecoguss è resistente alle temperature e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale. Per gli articoli con flangia di tenuta a pressione:

La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in polimero ed elastomeri. Per le guarnizioni termosaldate impermeabili possono essere utilizzate solo le impermeabilizzazioni testate dal produttore. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale. Può essere fiammato per breve tempo da 100 a 400 gradi Celsius.

Variante

Sistema:

125

Contenuto del sedimentatore:

sì

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Bordo di connessione

Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo
di acqua:

4,5

Caratteristiche generali

Norma:

EN 1253-2

Larghezza nominale (DN):

125

Diametro esterno (DA):

125 mm

Dimensioni

Peso netto:

2,37 kg

Peso lordo:

2,75 kg

Diametro:

290 mm

Dimensione di installazione – larghezza:

300 mm

Dimensione di installazione – lunghezza:	300 mm
Lunghezza:	290 mm
Larghezza:	290 mm
Altezza:	196 mm
Lunghezza imballaggio:	340 mm
Larghezza imballaggio:	340 mm
Altezza imballaggio:	215 mm
Serbatoio/corpo base	
Materiale corpo base:	Ecoguss Heavy Duty
Tipo di bocchettone:	verticale
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia a feritoia tonda
Materiale della copertura :	Ecoguss
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	234 mm
Lunghezza della copertura:	234 mm
Superficie:	eroso
Materiale del telaio:	Ecoguss
Blocco:	Lock & Lift
Classe di carico:	B 125 (EN 124)
Larghezza del telaio:	247 mm
Lunghezza del telaio:	247 mm
Forma rialzo:	tonda
Contenuto del sedimentatore:	sì