


## Scarico Ecoguss flangia adesiva DN 100, lat., Variofix, Griglia feritoie



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48511.51  
GTIN (EAN): 4026092032688  
Gruppo di prezzo: 40

### Vantaggi

- Ecoguss in materiale composito ad alta tecnologia
- Ecoguss, i più elevati standard di protezione antincendio
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

### Descrizione

Lo scarico per pavimenti/soffitti Ecoguss viene utilizzato per il drenaggio puntuale ed è dotato di una flangia adesiva, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per la posa. Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più severi requisiti in fatto di isolamento acustico, è resistente agli agenti aggressivi e alle temperature e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. Può essere fiammato per breve tempo da 100 a 400 gradi Celsius. La flangia adesiva con una larghezza di 50 mm è adatta al collegamento delle impermeabilizzazioni a strato sottile, a norma DIN 18534, per tutte le classi di esposizione all'acqua. La flangia sciolta viene utilizzata per il fissaggio delle guaine impermeabilizzanti in polimero ed elastomero, nonché di impermeabilizzazioni con bitume a freddo, ed è quindi adatta solo all'impiego in presenza di impermeabilizzazioni contro l'umidità. L'ugello di uscita è adatto per il collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

|                                                                                     |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sistema:                                                                            | 125                                                                   |
| Guarnizione termosaldata sul rialzo:                                                | Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534 |
| Guarnizione termosaldata sul corpo base:                                            | Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)               |
| Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso): | W3-I                                                                  |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Altezza dell'acqua di sbarramento: | 50 mm                        |
| Caratteristiche generali           |                              |
| Norma:                             | EN 1253-1                    |
| Larghezza nominale (DN):           | 100                          |
| Diametro esterno (DA):             | 110 mm                       |
| Chiusura antiodore:                | incluso                      |
| Dimensioni                         |                              |
| Peso netto:                        | 3,85 kg                      |
| Peso lordo:                        | 4,84 kg                      |
| Diametro:                          | 348 mm                       |
| Tipo di regolazione in altezza:    | rialzo telescopico           |
| Lunghezza:                         | 348 mm                       |
| Larghezza:                         | 348 mm                       |
| Lunghezza imballaggio:             | 586 mm                       |
| Larghezza imballaggio:             | 386 mm                       |
| Altezza imballaggio:               | 400 mm                       |
| Serbatoio/corpo base               |                              |
| Numero di uscite:                  | 1                            |
| Materiale corpo base:              | Ecoguss resistant            |
| Tipo di bocchettone:               | laterale                     |
| Caratteristiche di copertura       |                              |
| Tipo di copertura:                 | Griglia a feritoia           |
| Materiale della copertura :        | Acciaio inox 14301           |
| Colore della copertura:            | argento                      |
| Larghezza della copertura:         | 138 mm                       |
| Lunghezza della copertura:         | 138 mm                       |
| Altezza rivestimento min.:         | 10 mm                        |
| Materiale del telaio:              | Acciaio inox 14301           |
| Blocco:                            | avvitato                     |
| Classe di carico:                  | K 3 (EN 1253-1)              |
| Larghezza del telaio:              | 150 mm                       |
| Lunghezza del telaio:              | 150 mm                       |
| Altezza max. del rivestimento:     | 17 mm                        |
| Rialzo:                            | regolabile in tre dimensioni |
| Materiale del rialzo:              | ABS                          |