


## Scarico Ecoguss flangia adesiva DN 100, verticale, Griglia a feritoie



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48611.11  
GTIN (EAN): 4026092032695  
Gruppo di prezzo: 40

### Vantaggi

- Ecoguss in materiale composito ad alta tecnologia
- Ecoguss, i più elevati standard di protezione antincendio
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

### Descrizione

Lo scarico per pavimenti/soffitti Ecoguss viene utilizzato per il drenaggio puntuale ed è dotato di una flangia adesiva, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per la posa. Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più severi requisiti in fatto di isolamento acustico, è resistente agli agenti aggressivi e alle temperature e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. Può essere fiammato per breve tempo da 100 a 400 gradi Celsius. La flangia adesiva con una larghezza di 50 mm è adatta al collegamento delle impermeabilizzazioni a strato sottile, a norma DIN 18534, per tutte le classi di esposizione all'acqua. La flangia sciolta viene utilizzata per il fissaggio delle guaine impermeabilizzanti in polimero ed elastomero, nonché di impermeabilizzazioni con bitume a freddo, ed è quindi adatta solo all'impiego in presenza di impermeabilizzazioni contro l'umidità. L'ugello di uscita è adatto per il collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

|                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sistema:                                                                            | 125                                                     |
| Guarnizione termosaldata sul rialzo:                                                | Bordo di connessione                                    |
| Guarnizione termosaldata sul corpo base:                                            | Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità) |
| Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso): | W3-I                                                    |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:                                                  | 50 mm                                                   |

**Caratteristiche generali**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Norma:                   | EN 1253-1                                               |
| Larghezza nominale (DN): | 100                                                     |
| Diametro esterno (DA):   | 110 mm                                                  |
| Omologazione:            | Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V |
| Chiusura antiodore:      | incluso                                                 |

**Dimensioni**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Peso netto:                     | 2,09 kg            |
| Peso lordo:                     | 2,68 kg            |
| Diametro:                       | 348 mm             |
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico |
| Lunghezza:                      | 348 mm             |
| Larghezza:                      | 348 mm             |
| Lunghezza imballaggio:          | 490 mm             |
| Larghezza imballaggio:          | 275 mm             |
| Altezza imballaggio:            | 495 mm             |

**Serbatoio/corpo base**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Numero di uscite:     | 1                 |
| Materiale corpo base: | Ecoguss resistant |
| Tipo di bocchettone:  | verticale         |

**Caratteristiche di copertura**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo di copertura:             | Griglia a feritoia    |
| Materiale della copertura :    | Acciaio inox 14301    |
| Colore della copertura:        | argento               |
| Larghezza della copertura:     | 138 mm                |
| Lunghezza della copertura:     | 138 mm                |
| Superficie:                    | Acciaio inox lucidato |
| Materiale del telaio:          | ABS                   |
| Blocco:                        | avvitato              |
| Classe di carico:              | K 3 (EN 1253-1)       |
| Larghezza del telaio:          | 150 mm                |
| Lunghezza del telaio:          | 150 mm                |
| Altezza max. del rivestimento: | 25 mm                 |
| Rialzo:                        | regolabile in altezza |
| Forma rialzo:                  | angolare              |
| Materiale del rialzo:          | ABS                   |