


## Corpo base Ecoguss Flangia press, DN 80, Uscita laterale



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48783  
 GTIN (EAN): 4026092033388  
 Gruppo di prezzo: 40

### Vantaggi

- Ecoguss in materiale composito ad alta tecnologia
- I più elevati standard di protezione antincendio
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

### Descrizione

Il corpo base Ecoguss è utilizzato, in combinazione con un rialzo superiore, per il drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore removibile e di una copertura di protezione, per uso durante la fase di installazione. Il materiale composito riciclabile soddisfa i più elevati requisiti di isolamento acustico, è resistente ai fluidi aggressivi ed alle temperature ed ha una superficie a prova di corrosione. Può essere sottoposto a fiamma diretta per breve tempo da 100 a 400 Gradi Celsius. La flangia adesiva con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Per l'impermeabilizzazione, devono essere utilizzate solo membrane impermeabilizzanti testate in fabbrica. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema:                                 | 125                                                                               |
| Guarnizione termosaldada sul corpo base: | Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna) |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:       | 50 mm                                                                             |

Caratteristiche generali

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Norma:                   | EN 1253-1 |
| Larghezza nominale (DN): | 80        |
| Diametro esterno (DA):   | 83 mm     |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Chiusura antiodore:    | incluso           |
| Dimensioni             |                   |
| Peso netto:            | 2,08 kg           |
| Peso lordo:            | 2,37 kg           |
| Diametro:              | 273 mm            |
| Altezza:               | 147 mm            |
| Lunghezza imballaggio: | 280 mm            |
| Larghezza imballaggio: | 280 mm            |
| Altezza imballaggio:   | 260 mm            |
| Serbatoio/corpo base   |                   |
| Numero di uscite:      | 1                 |
| Materiale corpo base:  | Ecoguss resistant |
| Tipo di bocchettone:   | laterale          |