



Rialzo Variofix piastrellabile, AISI304, K 3





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48906

GTIN (EAN): 4026092029756

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Variante

Sistema: 125

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Membrana impermeabilizzante (db) da incollare

secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1

(fino al valore indicato compreso):

W3-I

Caratteristiche generali

Sostenibile: grazie all'impiego di materiale riciclato

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza: 10 - 21 mm
Peso netto: 1,4 kg
Peso lordo: 1,62 kg
Diametro: 312 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Altezza: 120 mm Lunghezza imballaggio: 390 mm Larghezza imballaggio: 190 mm Altezza imballaggio: 310 mm

Caratteristiche di copertura



Tipo di copertura: piastra di copertura piastrellabile

Materiale della copertura : piastrellabile
Colore della copertura: selezionabile
Materiale del telaio: Acciaio inox 14301

Blocco: chiudibile

Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)
Design della griglia: piastrellabile in via opzionale

Larghezza del telaio: 132 mm Lunghezza del telaio: 132 mm

Rialzo: regolabile in tre dimensioni

Forma rialzo: angolare Materiale del rialzo: ABS