



Rialzo Variofix Grig feritoie AISI304 antiscivolo L 15





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48907

GTIN (EAN): 4026092053690

Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Variante

Sistema: 125

Guarnizione: Guarnizione a labbro

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Membrana impermeabilizzante (db) da incollare

secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1

(fino al valore indicato compreso):

W3-I

Caratteristiche generali

Sostenibile: grazie all'impiego di materiale riciclato

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza: 10 - 18 mm Peso netto: 1,57 kg Peso lordo: 1,96 kg Diametro: 312 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Altezza: 120 mm Lunghezza imballaggio: 390 mm Larghezza imballaggio: 190 mm Altezza imballaggio: 310 mm



Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia Materiale della copertura: Acciaio inox 14301

Colore della copertura: argento

Materiale del telaio: Acciaio inox 14301

Blocco: avvitato

Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)

Design della griglia: Kessel

Classe antiscivolo: R11 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097

Larghezza del telaio: 150 mm Lunghezza del telaio: 150 mm

Rialzo: regolabile in tre dimensioni

Forma rialzo: angolare Materiale del rialzo: ABS