


Rialzo Linearis Comfort L: 750 mm, Sistema 125, WaD, K 3



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48928M
GTIN (EAN): 4026092079041
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Design individuale con copertura in acciaio inox girevole
- I più elevati standard di protezione antincendio
- Profondità di installazione ridotta

Descrizione

Il rialzo Linearis Comfort è adatto al drenaggio lineare all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125.

Variante

Sistema:	125
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	aperta
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):	W3-I
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:	1,1
Capacità di scarico (l/s) senza accumulo di acqua:	1 mm

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):	125
Diametro esterno (DA):	125 mm
Chiusura antiodore:	incluso

Dimensioni

Peso netto:	3,44 kg
Peso lordo:	4,1 kg
Misura esterna (lunghezza):	815 mm
Profondità di posa:	80 - 140 mm
Larghezza:	243 mm
Altezza:	110 mm
Lunghezza imballaggio:	1280 mm
Larghezza imballaggio:	260 mm

Altezza imballaggio:	130 mm
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Copertura in acciaio inox
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Blocco:	chiudibile
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Design della griglia:	piastrellabile in via opzionale
Larghezza del telaio:	66 mm
Lunghezza del telaio:	750 mm
Materiale del rialzo:	ABS