


## Rialzo Linearis Comfort L: 1150 mm, Sistema 125, WaD, K 3



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48932M

GTIN (EAN): 4026092079089

Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Design individuale con copertura in acciaio inox girevole
- I più elevati standard di protezione antincendio
- Profondità di installazione ridotta

### Descrizione

Il rialzo Linearis Comfort è adatto al drenaggio lineare all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125.

#### Variante

|                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema:                                                                            | 125                                                                           |
| Apertura per l'acqua di infiltrazione:                                              | aperta                                                                        |
| Guarnizione termosaldata sul rialzo:                                                | Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534 |
| Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso): | W3-I                                                                          |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:                                                  | 50 mm                                                                         |
| Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:                           | 1,1                                                                           |
| Capacità di scarico (l/s) senza accumulo di acqua:                                  | 1 mm                                                                          |

#### Caratteristiche generali

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Larghezza nominale (DN): | 125     |
| Diametro esterno (DA):   | 125 mm  |
| Chiusura antiodore:      | incluso |

#### Dimensioni

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Peso netto:                 | 4,55 kg     |
| Peso lordo:                 | 5,26 kg     |
| Misura esterna (lunghezza): | 1215 mm     |
| Profondità di posa:         | 80 - 140 mm |
| Larghezza:                  | 243 mm      |
| Altezza:                    | 107 mm      |
| Lunghezza imballaggio:      | 1280 mm     |
| Larghezza imballaggio:      | 260 mm      |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Altezza imballaggio:         | 130 mm                          |
| Caratteristiche di copertura |                                 |
| Tipo di copertura:           | Copertura in acciaio inox       |
| Materiale della copertura :  | Acciaio inox 14301              |
| Colore della copertura:      | argento                         |
| Superficie:                  | Acciaio inox spazzolato         |
| Materiale del telaio:        | Acciaio inox 14301              |
| Blocco:                      | chiudibile                      |
| Classe di carico:            | K 3 (EN 1253-1)                 |
| Design della griglia:        | piastrellabile in via opzionale |
| Larghezza del telaio:        | 66 mm                           |
| Lunghezza del telaio:        | 1150 mm                         |
| Forma rialzo:                | angolare                        |
| Materiale del rialzo:        | ABS                             |