

Rialzo Ferrofix flangia adesiva Sis 200 piastr copertura chiusa AISI304



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48954-S-V2A-KF
GTIN (EAN): 4026092090831
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo Ferrofix in acciaio inox con flangia adesiva è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Variante

Sistema:	200
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Alimentazione d'acqua:	W3-I

Dimensioni

Peso netto:	4 kg
Peso lordo:	4,3 kg
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Altezza:	110 mm
Lunghezza:	300 mm
Larghezza imballaggio:	300 mm
Altezza imballaggio:	110 mm
Lunghezza imballaggio:	300 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	piastra di copertura chiusa con feritoie di entrata
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Altezza della copertura:	15 mm
Superficie:	Acciaio inox lucidato
Coperchio di chiusura:	avvitato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza del telaio:	200 mm
Materiale della cornice:	200 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301