


Rialzo Variofix Griglia, AISI304, L 15



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48965
GTIN (EAN): 4026092004708
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Variante

Guarnizione:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1
(fino al valore indicato compreso):

Caratteristiche generali

Sostenibile:

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:

Peso netto:

Peso lordo:

Diametro:

Tipo di regolazione in altezza:

Altezza:

Lunghezza imballaggio:

Larghezza imballaggio:

Altezza imballaggio:

Caratteristiche di copertura

Guarnizione a labbro

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

W3-I

grazie all'impiego di materiale riciclato

23 - 40 mm

2,4 kg

2,64 kg

312 mm

rialzo telescopico

120 mm

390 mm

190 mm

310 mm

Tipo di copertura:	Griglia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Superficie:	decapato
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Blocco:	posato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Design della griglia:	Cross
Larghezza del telaio:	150 mm
Lunghezza del telaio:	150 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Larghezza maglia:	23 x 23 mm