

Rialzo Ferrofix Sis125 Griglia feritoie 146x146 mm, K 3



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48977

GTIN (EAN): 4026092004630

Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125.

Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Bordo di connessione

Dimensioni

Peso netto:	1,18 kg
Peso lordo:	1,28 kg
Altezza:	100 mm
Larghezza imballaggio:	190 mm
Altezza imballaggio:	120 mm
Lunghezza imballaggio:	215 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Altezza della copertura:	17 mm
Superficie:	Acciaio inox lucidato
Coperchio di chiusura:	avvitato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza del telaio:	146 mm
Materiale della cornice:	146 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301