


Corpo base Ferrofix, Flangia TP Sis 125 DN70 Uscita laterale





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54200

GTIN (EAN): 4026092053652

Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- Abbinabile in modo variabile con i rialzi

Descrizione

Il corpo base Ferrofix in acciaio inox, in combinazione con un rialzo nel sistema 125, è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile e di una copertura protettiva per cantiere. La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Per l'impermeabilizzazione, devono essere utilizzate solo membrane impermeabilizzanti testate in fabbrica. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML.

Variante

Sistema: 125

Guarnizione termosaldata sul corpo base: Flangia di tenuta a pressione (adatta per

l'impermeabilizzazione a tenuta stagna

Altezza dell'acqua di sbarramento: 50 mm

Caratteristiche generali

Norma: EN 1253-1

Larghezza nominale (DN): 70
Diametro esterno (DA): 78 mm
Chiusura antiodore: incluso

Dimensioni

Peso netto: 2,38 kg
Peso lordo: 2,67 kg
Lunghezza: 273 mm



Larghezza:273 mmAltezza:142 mmLunghezza imballaggio:280 mmLarghezza imballaggio:280 mmAltezza imballaggio:260 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1

Materiale corpo base: Acciaio inox 14301

Tipo di bocchettone: laterale