



## Scarico pavim Ferrofix flangia TP DN 70, verticale, Griglia a feritoie



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54210.61  
GTIN (EAN): 4026092053553  
Gruppo di prezzo: 70

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- Grande capacità di scarico

### Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Ferrofix in acciaio inox è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una flangia di tenuta a pressione, di una chiusura antiodore rimovibile in acciaio inox, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

Variante

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema:                                 | 125                                                                              |
| Guarnizione termosaldata sul rialzo:     | Bordo di connessione                                                             |
| Guarnizione termosaldata sul corpo base: | Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:       | 50 mm                                                                            |

Caratteristiche generali

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Norma:                   | EN 1253-1 |
| Larghezza nominale (DN): | 70        |
| Diametro esterno (DA):   | 78 mm     |

Dimensioni

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Peso netto:                     | 3,67 kg            |
| Peso lordo:                     | 4,43 kg            |
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Larghezza:             | 273 mm |
| Lunghezza:             | 273 mm |
| Larghezza imballaggio: | 275 mm |
| Altezza imballaggio:   | 495 mm |
| Lunghezza imballaggio: | 490 mm |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Serbatoio/corpo base  |                    |
| Numero di uscite:     | 1                  |
| Materiale corpo base: | Acciaio inox 14301 |
| Sistema:              | verticale          |

#### Caratteristiche di copertura

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo di copertura:          | Griglia a feritoia                         |
| Materiale della copertura : | Acciaio inox 14301                         |
| Larghezza della copertura:  | 138 mm                                     |
| Lunghezza della copertura:  | 138 mm                                     |
| Coperchio di chiusura:      | avvitato                                   |
| Classe di carico:           | L 15 (EN 1253-1)                           |
| Classe antiscivolo:         | R11 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097 |
| Lunghezza del telaio:       | 150 mm                                     |
| Materiale della cornice:    | 150 mm                                     |
| Rialzo:                     | regolabile in altezza                      |
| Forma rialzo:               | angolare                                   |
| Materiale del rialzo:       | ABS                                        |
| Chiusura antiodore:         | incluso                                    |