


Corpo base Ferrofix, flangia ad. Sis 125, DN 70, Uscita vert



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54310
GTIN (EAN): 4026092072363
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox altamente igienico e resistente in contesti meccanici
- Abbinabile in modo variabile con i rialzi

Descrizione

Il corpo base Ferrofix in acciaio inox, in combinazione con un rialzo nel sistema 125, è destinato al drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile e di una copertura protettiva per la posa. La flangia adesiva con una larghezza di 50 mm è adatta al collegamento delle impermeabilizzazioni a strato sottile, a norma DIN 18534, per tutte le classi di esposizione all'acqua. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldada sul corpo base:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	70
Diametro esterno (DA):	78 mm
Omologazione:	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Chiusura antiodore:	incluso

Dimensioni

Peso netto:	1,24 kg
Peso lordo:	1,53 kg

Lunghezza:	240 mm
Larghezza:	240 mm
Altezza:	207 mm
Lunghezza imballaggio:	280 mm
Larghezza imballaggio:	280 mm
Altezza imballaggio:	260 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone:	verticale