


Scarico pavim soffitti Ferrofix DN 100, laterale, Griglia, Acciaio inox



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54420.20
 GTIN (EAN): 4026092056455
 Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- Grande capacità di scarico

Descrizione

Lo scarico a pavimento/soffitto Ferrofix in acciaio inox è destinato al drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile in acciaio inox, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per la posa. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML.

Variante

| | |
|--|----------------------|
| Sistema: | 125 |
| Guarnizione termosaldata sul rialzo: | Bordo di connessione |
| Guarnizione termosaldata sul corpo base: | Bordo di connessione |
| Altezza dell'acqua di sbarramento: | 50 mm |

Caratteristiche generali

| | |
|--------------------------|-----------|
| Norma: | EN 1253-1 |
| Larghezza nominale (DN): | 100 |
| Diametro esterno (DA): | 110 mm |
| Chiusura antiodore: | incluso |

Dimensioni

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Peso netto: | 4,21 kg |
| Peso lordo: | 4,56 kg |
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico |
| Lunghezza: | 196 mm |
| Larghezza: | 142 mm |
| Lunghezza imballaggio: | 390 mm |
| Larghezza imballaggio: | 190 mm |

Altezza imballaggio: 310 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:

Materiale corpo base:

Tipo di bocchettone:

1

Acciaio inox 14301

laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Griglia

Materiale della copertura :

Acciaio inox 14301

Larghezza della copertura:

138 mm

Lunghezza della copertura:

138 mm

Blocco:

sbloccato

Classe di carico:

L 15 (EN 1253-1)

Larghezza del telaio:

150 mm

Lunghezza del telaio:

150 mm

Rialzo:

regolabile in altezza

Materiale del rialzo:

Acciaio inox 14301