

Rialzo Ferrofix Sistema 125 Flan ades Griglia 146x146mm



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54915
GTIN (EAN): 4026092072462
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno).

Variante

Sistema:

125

Indicazione sulla profondità di posa:

Per la classe di carico M 125, è necessario uno spessoramento in loco

Guarnizione termosaldada sul rialzo:

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Dimensioni

Peso netto:

2,7 kg

Peso lordo:

2,86 kg

Larghezza:

246 mm

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

246 mm

Larghezza imballaggio:

247 mm

Altezza imballaggio:

180 mm

Lunghezza imballaggio:

247 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Griglia

Materiale della copertura :

Acciaio inox 14301

Altezza della copertura:

15 mm

Superficie:

decapato

Coperchio di chiusura:

sbloccato

Classe di carico:

L 15 / M 125 (EN 1253-1)

Lunghezza del telaio:

146 mm

Materiale della cornice:

146 mm

Forma rialzo:

angolare

Materiale del rialzo:

Acciaio inox 14301

Larghezza maglia:

23 x 23 mm