

Rialzo Ferrofix Sistema 125 Flan ades Griglia 146x146mm



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54915
GTIN (EAN): 4026092072462
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno).

Variante	
Sistema:	125
Indicazione sulla profondità di posa:	Per la classe di carico M 125, è necessario uno spessoramento in loco
Guarnizione termosaldada sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Dimensioni	
Peso netto:	2,7 kg
Peso lordo:	2,86 kg
Larghezza:	246 mm
Altezza:	100 mm
Lunghezza:	246 mm
Larghezza imballaggio:	247 mm
Altezza imballaggio:	180 mm
Lunghezza imballaggio:	247 mm
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Altezza della copertura:	15 mm
Superficie:	decapato
Coperchio di chiusura:	sbloccato
Classe di carico:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Lunghezza del telaio:	146 mm

Materiale della cornice:	146 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301
Larghezza maglia:	23 x 23 mm