


Rialzo Ferrofix Flangia adesiv A 15mm 300x300mm griglia



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54923
GTIN (EAN): 4026092098653
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno). "Easy Open" compreso - funzione della chiusura antiodore nel rialzo.

Variante

Sistema:	125
Indicazione sulla profondità di posa:	Per la classe di carico M 125, è necessario uno spessoramento in loco
Guarnizione termosaldada sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):	W3-I

Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
--------	-----------

Dimensioni

Peso netto:	7,95 kg
Peso lordo:	8,86 kg
Lunghezza:	400 mm
Larghezza:	400 mm
Altezza:	110 mm
Lunghezza imballaggio:	440 mm

Larghezza imballaggio: 440 mm
Altezza imballaggio: 175 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia
Materiale della copertura : Acciaio inox 14301
Larghezza della copertura: 300 mm
Altezza della copertura: 15 mm
Lunghezza della copertura: 300 mm
Superficie: decapato
Blocco: posato
Classe di carico: L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Forma rialzo: angolare
Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301
Larghezza maglia: 23 x 23 mm