


Rialzo Ferrofix Flangia adesiv A: 6mm 200x200mm griglia



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54928
 GTIN (EAN): 4026092099896
 Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno).

Variante

Sistema:

125

Indicazione sulla profondità di posa:

Per la classe di carico M 125, è necessario uno spessoramento in loco

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1
 (fino al valore indicato compreso):

W3-I

Dimensioni

Peso netto:

4,04 kg

Peso lordo:

4,39 kg

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

300 mm

Altezza:

110 mm

Lunghezza imballaggio:

395 mm

Larghezza imballaggio:

195 mm

Altezza imballaggio:

320 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia
Larghezza della copertura:	200 mm
Altezza della copertura:	6 mm
Lunghezza della copertura:	200 mm
Superficie:	decapato
Blocco:	posato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Altezza max. del rivestimento:	6 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301
Larghezza maglia:	23 x 23 mm