

## Rialzo Ferrofix Flangia adesiv A: 6mm 300x300mm griglia



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54929  
GTIN (EAN): 4026092099902  
Gruppo di prezzo: 70

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

### Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno).

#### Variante

Sistema:	125
Indicazione sulla profondità di posa:	Per la classe di carico M 125, è necessario uno spessoramento in loco
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):	W3-I

#### Dimensioni

Peso netto:	7,95 kg
Peso lordo:	8,86 kg
Lunghezza:	400 mm
Larghezza:	400 mm
Altezza:	110 mm
Lunghezza imballaggio:	440 mm
Larghezza imballaggio:	440 mm
Altezza imballaggio:	175 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia
Larghezza della copertura:	300 mm
Altezza della copertura:	6 mm
Lunghezza della copertura:	300 mm
Superficie:	decapato
Blocco:	posato

Classe di carico:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301
Larghezza maglia:	23 x 23 mm