

Rialzo Ferrofix Flangia adesiv A: 6mm 300x300mm griglia



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54929
GTIN (EAN): 4026092099902
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno).

Variante

Sistema:	125
Indicazione sulla profondità di posa:	Per la classe di carico M 125, è necessario uno spessoramento in loco
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Alimentazione d'acqua:	W3-I

Dimensioni

Peso netto:	7,95 kg
Peso lordo:	8,86 kg
Larghezza:	400 mm
Altezza:	110 mm
Lunghezza:	400 mm
Larghezza imballaggio:	440 mm
Altezza imballaggio:	175 mm
Lunghezza imballaggio:	440 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia
Larghezza della copertura:	300 mm
Altezza della copertura:	6 mm
Lunghezza della copertura:	300 mm
Superficie:	decapato
Coperchio di chiusura:	posato
Classe di carico:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)

Forma rialzo:
Materiale del rialzo:
Larghezza maglia:

angolare
Acciaio inox 14301
23 x 23 mm