


Rialzo Ferrofix Fl adesiva A:15mm,206x206mm,inserto,L15



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 55136
 GTIN (EAN): 4026092107614
 Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 185. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno).

Variante

Sistema: 185
 Guarnizione termosaldata sul rialzo: Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Caratteristiche generali

Norma: EN 1253-1

Dimensioni

Lunghezza: 206 mm
 Larghezza: 206 mm
 Altezza: 200 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia rettangolare
 Materiale della copertura : Acciaio inox 14301
 Altezza della copertura: 15 mm
 Blocco: sbloccato
 Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)

Materiale della griglia:
Forma rialzo:
Materiale del rialzo:

Acciaio inox
angolare
Acciaio inox 14301

Griglia
Materiale della griglia:

Acciaio inox