


## Corpo scarico monop Ferrofix,FA6 DN100, vert., 300x300, griglia L15



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 55150  
GTIN (EAN): 4026092107751  
Gruppo di prezzo: 70

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici

### Descrizione

Lo scarico a pavimento monopezzo Ferrofix in acciaio inox Sistema 185 viene utilizzato per il drenaggio puntuale ed è dotato di chiusura antiodore estraibile, cestello raccolta fanghi e griglia. Lo scarico a pavimento è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno). L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con una capacità di scarico ■ 2,4 l/s con 20 mm di accumulo di acqua.

#### Variante

Sistema:	185
Contenuto del sedimentatore:	sì
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	2,5
Uscita:	verticale

#### Caratteristiche generali

Materiale:	Acciaio inox 14301
Uscita:	verticale
Altezza della flangia adesiva:	6 mm
Chiusura antiodore:	incluso

#### Dimensioni

Lunghezza: 300 mm  
Larghezza: 300 mm  
Altezza: 340 mm

Serbatoio/corpo base  
Numero di uscite: 1  
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm

Caratteristiche di copertura  
Tipo di copertura: Griglia  
Materiale della copertura : Acciaio inox 14301  
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)  
Materiale della griglia: Acciaio inox  
Forma rialzo: angolare  
Contenuto del sedimentatore: sì

Griglia  
Materiale della griglia: Acciaio inox