


Rialzo Ferrofix Sis 125 Flangia ades Griglia forata K 3



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 59010

GTIN (EAN): 4026092103456

Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno).

Variante

Sistema:

125

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Dimensioni

Peso netto:

3 kg

Peso lordo:

3,1 kg

Larghezza:

246 mm

Altezza:

150 mm

Lunghezza:

246 mm

Larghezza imballaggio:

246 mm

Altezza imballaggio:

150 mm

Lunghezza imballaggio:

246 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Griglia forata

Materiale della copertura :

Acciaio inox 14301

Altezza della copertura:

15 mm

Coperchio di chiusura:

avvitato

Classe di carico:

K 3 (EN 1253-1)

Lunghezza del telaio:

148 mm

Materiale della cornice:

148 mm

Forma rialzo:

angolare

Materiale del rialzo:

Acciaio inox 14301