

Rialzo Ferrofix Sis 125 Fl ades Griglia ferit 100x100mm



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 59165
GTIN (EAN): 4026092103593
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno). "Easy Open" compreso - funzione della chiusura antiodore nel rialzo.

Variante

Sistema: 125
Guarnizione termosaldata sul rialzo: Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Dimensioni

Peso netto: 2 kg
Peso lordo: 2,2 kg
Lunghezza: 200 mm
Larghezza: 200 mm
Altezza: 90 mm
Lunghezza imballaggio: 200 mm
Larghezza imballaggio: 200 mm
Altezza imballaggio: 100 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia
Materiale della copertura : Acciaio inox 14301
Altezza della copertura: 15 mm
Blocco: sbloccato
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio: 100 mm
Lunghezza del telaio: 100 mm
Forma rialzo: angolare
Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301