

Rialzo Ferrofix Sis 125 Fl ades Griglia ferit 100x100mm

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 59165
GTIN (EAN): 4026092103593
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno).

Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Dimensioni

Peso netto:	2 kg
Peso lordo:	2,2 kg
Larghezza:	200 mm
Altezza:	90 mm
Lunghezza:	200 mm
Larghezza imballaggio:	200 mm
Altezza imballaggio:	100 mm
Lunghezza imballaggio:	200 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Altezza della copertura:	15 mm
Coperchio di chiusura:	sbloccato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza del telaio:	100 mm
Materiale della cornice:	100 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301